

TEMP. (°C)	BÆRETOV		KØRETRÅD
	UBELASTET	BELASTET	
-30			
-25			
-20	15683	15784	15784
-15	15041	15150	15150
-10	14398	14517	14517
-5	13755	13886	13886
0	13112	13256	13256
5	12469	12627	12627
10	11825	12000	12000
15	11180	11375	11375
20	10535	10754	10754
25	9890	10136	10136
30	9245	9525	9525
35	8602	8920	8920

ÆKVIVALENT MASTEAFSTAND 20-40m

TRÆKSPÆNDINGER VED MONTAGE ( N )  
OPNÅS MED KONTRAVÆGTE.  
MONTERET VED 10° C.

TEMP. (°C)	BÆRETOV		KØRETRÅD
	UBELASTET	BELASTET	
-30			
-25			
-20	15410	15716	15716
-15	14764	15091	15091
-10	14118	14469	14469
-5	13470	13848	13848
0	12821	13229	13229
5	12170	12613	12613
10	11511	12000	12000
15	10862	11390	11390
20	10204	10785	10785
25	9543	10185	10185
30	8880	9592	9592
35	8215	9008	9008

ÆKVIVALENT MASTEAFSTAND 40-60 m

TEMP. (°C)	BÆRETOV		KØRETRÅD
	UBELASTET	BELASTET	
-30			
-25			
-20	14964	15636	15636
-15	14313	15023	15023
-10	13660	14413	14413
-5	13004	13805	13805
0	12347	13200	13200
5	11686	12598	12598
10	10999	12000	12000
15	10353	11407	11407
20	9680	10818	10818
25	9004	10236	10236
30	8323	9663	9663
35	7641	9100	9100

ÆKVIVALENT MASTEAFSTAND > 60 m

Revision	a	11-03-85 SSF/R&H			
<b>DSB</b>			Mål		
Baneafdelingen			Tegn		
Elektrificeringskoordineringen			Kontr		
			Godk		
Trækspændinger ved montage			Erstn for		
			FS 00		
			01.0014.0		
			Erst af		