

LI.390

Gyldighedsområde

LI.391

Denne instruktions gyldighedsområde afgrænses af afsnitsmærke Kh91 og sporstopperne i parkeringssporene 131-137.

Roller

LI.393

Depotkoordinator

LI.394

Depotkoordinatoren er ansvarlig for koordineringen af kørsel i og til/fra JV-områder.

Depotkoordinatoren er trafiklederens kontaktperson i alle forhold vedrørende JV-områder.

Definitioner

LI.396

JV-område

LI.397

DEFINITION

Et JV-område (jernbanevirksomhedsområde) er et teknisk sikret område, hvor ansvaret for sikring af kørsel er overdraget til en jernbanevirksomhed.

I et JV-område fastsætter jernbanevirksomheden selv bestemmelser for kørsel, herunder betingelserne for skift til CM og RM samt håndtering af nødbremsning.

Den højst tilladte hastighed i et JV-område er 25 km/t.

LI.398

Ansvar

LI.399

Trafikleder

Du skal ophæve et JV-område, hvis området:

- skal befares af ét eller flere ICI-køretøjer, maskiner eller vogne
- skal indgå i en sporspærring
- bliver omfattet af en midlertidig hastighedsnedsættelse eller uventet hastighedsnedsættelse
- skal indgå i et trafiklederbeskyttet område.

LI.400

Trafikleder

Du må kun etablere et JV-område i et parkeringsspor, og kun når det pågældende spor:

- ikke er besat af ét eller flere ICI-køretøjer, maskiner eller vogne
- ikke indgår i en sporspærring
- ikke er omfattet af en midlertidig hastighedsnedsættelse eller uventet hastighedsnedsættelse
- ikke indgår i et trafiklederbeskyttet område
- ikke udgør et fareområde.

LI.401

Trafikleder

Du må kun give tilladelse til at køre ind i et JV-område, hvis det er aftalt med depotkoordinatoren.

Du må undlade særskilt aftale med depotkoordinatoren, hvis kørslen

allerede er aftalt med jernbanevirksomheden.

- LI.402 Trafikleder Du skal underrette depotkoordinatoren, hvis et JV-område udgør et fareområde.
- LI.403 Depotkoordinator Du må ikke give tilladelse til, at et JV-område befares af ICI-køretøjer, maskiner eller vogne.
- LI.404 Depotkoordinator Du skal underrette trafiklederen, hvis et JV-område udgør et fareområde.
- LI.405 Lokomotivfører Du må kun anvende jernbanevirksomhedens regler når hele dit tog befinder sig i et JV-område.

LI.406 **Parkeringsspor begynder**

- LI.407 DEFINITION Mærket "Parkeringsspor begynder" markerer grænsen til et parkeringsspor.
- Mærket er suppleret af en pil, der peger på det spor, mærket gælder for.



LI.408 **Parkeringsspor ender**

- LI.409 DEFINITION Mærket "Parkeringsspor ender" markerer afslutningen af et parkeringsspor.



Procedurer

LI.411 **Ophævelse og genetablering af et JV-område**

- LI.412 FORUDSÆTNING Trafiklederen skal ophæve et JV-område.
- LI.413 FORMÅL At ophæve og genetablere et JV-område.
- LI.414 PROCEDURE
- LI.415 Trafikleder Trafiklederen skal træffe aftale med depotkoordinatoren om ophævelse af det pågældende JV-område.
- LI.416 Depotkoordinator Depotkoordinatoren skal sikre, at al kørsel i det berørte område er ophørt og derefter underrette trafiklederen om, at ophævelse er muligt.
- LI.417 Trafikleder Trafiklederen skal underrette depotkoordinatoren om, at JV-området ophæves.
- Trafiklederen skal notere ophævelsen i trafiklederloggen.

LI.418	Trafikleder	<p>Når betingelserne for genetablering af JV-området er til stede, skal trafiklederen træffe aftale med depotkoordinatoren om genetablering af området.</p> <p>Trafiklederen skal notere tidspunktet for genetableringen i trafiklederloggen.</p>
LI.419		<h2>Rangerbevægelse i et parkeringsspor uden JV-område</h2>
LI.420	FORUDSÆTNING	<p>Der er konstateret et behov for at foretage en rangerbevægelse med et tog, der holder i et parkeringsspor. JV-området er ophævet i det pågældende spor. Det er ikke nødvendigt at køre ud af parkeringssporet.</p>
LI.421	FORMÅL	<p>At udføre en sikker rangerbevægelse i et parkeringsspor uden at forlade det.</p>
LI.422		<h3><u>PROCEDURE</u></h3>
LI.423	Rangerleder	<p>Rangerlederen skal anmode trafiklederen om en tilladelse til at foretage en rangerbevægelse.</p> <p>Anmodningen skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none">- tognummer- togets nuværende position- ønsket destination.
LI.424	Trafikleder	<p>Trafiklederen skal godkende eller afvise anmodningen.</p> <p>Hvis trafiklederen godkender anmodningen, skal trafiklederen sikre rangerbevægelsen ved at ingen andre tog eller ICI-køretøjer har eller kan få tilladelse til at køre i området for den påtænkte rangerbevægelse.</p>
LI.425	Trafikleder	<p>Når rangerbevægelsen er sikret, må trafiklederen give rangerlederen tilladelse til at udføre en rangerbevægelse. Tilladelsen må ikke omfatte passage af afsnitsmærket, der afgrænser det pågældende parkeringsspor.</p> <p>Tilladelsen skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none">- tognummer, der har tilladelse til at køre- startpunkt for tilladelsen- endepunkt for tilladelsen- den højst tilladte hastighed, hvis denne er under 25 km/t.
LI.426	Rangerleder	<p>Rangerlederen skal sikre, at rangerbevægelsen udføres i overensstemmelse med den angivne tilladelse. Tilladelsen ophæves, hvis toget overgår til at være et overvåget tog eller trafiklederen tilbagekalder tilladelsen.</p>
LI.427	Rangerleder	<p>Hvis toget ikke er overvåget når endepunktet for tilladelsen er nået, skal rangerlederen meddele trafiklederen, at rangerbevægelsen er afsluttet.</p>
LI.428		<h2>Rangerbevægelse ud af et parkeringsspor</h2>
LI.429	FORUDSÆTNING	<p>Der er konstateret et behov for at foretage en rangerbevægelse med et tog, der holder i et parkeringsspor. Det er nødvendigt at køre ud af parkeringssporet.</p>
LI.430	FORMÅL	<p>At udføre en sikker rangerbevægelse ud af et parkeringsspor.</p>

LI.431		<u>PROCEDURE</u>
LI.432	Rangerleder	<p>Rangerlederen skal anmode trafiklederen om en tilladelse til at foretage en rangerbevægelse.</p> <p>Anmodningen skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none">- tognnummer- togets nuværende position- ønsket destination.
LI.433	Trafikleder	<p>Trafiklederen skal godkende eller afvise anmodningen.</p> <p>Hvis trafiklederen godkender anmodningen, skal trafiklederen sikre rangerbevægelsen ved at:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle bevægelige objekter, der skal befares, er aflåst i rette stilling- ingen andre tog eller ICI-køretøjer har eller kan få tilladelse til at køre i området for den påtænkte rangerbevægelse.
LI.434	Trafikleder	<p>Når rangerbevægelsen er sikret, må trafiklederen give rangerlederen tilladelse til at udføre en rangerbevægelse. Tilladelsen må ikke omfatte passage af afsnitsmærke Kh91.</p> <p>Tilladelsen skal indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none">- tognnummer, der har tilladelse til at køre- startpunkt for tilladelsen- endepunkt for tilladelsen- den højst tilladte hastighed, hvis denne er under 25 km/t.
LI.435	Rangerleder	<p>Rangerlederen skal sikre, at rangerbevægelsen udføres i overensstemmelse med den angivne tilladelse. Tilladelsen ophæves, hvis toget overgår til at være et overvåget tog eller trafiklederen tilbagekalder tilladelsen.</p>
LI.436	Rangerleder	<p>Hvis toget ikke er overvåget når endepunktet for tilladelsen er nået, skal rangerlederen meddele trafiklederen, at rangerbevægelsen er afsluttet.</p>